Kuplungok, kötőidomok és peremek, 11 1/4°-os könyök

MODELL 211



ÖNTÖTT KÖTŐIDOM

TFS&BP cikkszám	Névleges méret mm coll	Cső külső átmérője (OD) mm	C – E mm	Hozzávetőleges súly kg
211A00042*	32 1 1/4	42,4	35,1	0,3
211A00048*	40 1 1/2	48,3	35,1	0,4
211A00060*	50 2	60,3	35,1	0,5
211A00073*	65 2 1/2	73,0	38,1	0,8
211M00076*	65 2 1/2	76,1	38,1	0,8
211A00089*	80 3	88,9	38,1	1,1
211A00114*	100 4	114,3	44,5	1,6
211M00139*	125 5	139,7	50,8	2,3
211A00141*	125 5	141,3	50,8	2,4
211M00165*	150 6	165,1	50,8	3,0
211A00168*	150 6	168,3	50,8	3,1
211A00219*	200 8	219,1	50,8	4,6

* = 1 festett RAL3000 kivitel, 2 tüzihorganyzott kivitel

Általános megjegyzések: További információ adatlapjainkban található, illetve külön kérésre elérhető. A tervező felelőssége, hogy a megfelelő terméket válassza ki és meggyőződjön róla, hogy a nyomás értékek és a műszaki adatok megfelelőek az adott alkalmazásra. Mindig olvassák el és tartsák be a szerelési útmutatókban leírtakat. Soha ne távolítsák el a rendszer részeit, ne javítsák vagy módosítsák a csővezetéket, mielőtt nyomásmentesítenék és leürítenék a rendszert. Az adott alkalmazási területhez szükséges anyag és tömítésválasztás ellenőrizendő a tömítésajánlási lista alapján (7. fejezet).

A Tyco fenntartja a jogot, hogy a dokumentum tartalmát előzetes bejelentés nélkül módosítsa
Ez a dokumentum egy fordítás. Kétség, hiány vagy ellentmondás esetén az eredeti angol TYCENMECH változatot tekintse elsődlegesnek.