





A RAF 80 és a RAF82 eszközök vezérelt hidraulikus szelepek, amelyeket a vezetéknomás aktivál. A vezérlőszelep rendelkezik egy rugóterhelésű membránnal, amely a



RAF80

rendszer oldali víz nyomásának van kitéve. A szelep alapállapotban zárt. Amennyiben a vezetéknomás a beállított érték felé emelkedik a szelep kinyit, hogy kiengedje a



RAF82

túlnyomást, lökéshullámok okozta károsodások nélkül. Amikor a rendszernyomás lecsökken, a RAF lezár.

TFS&BP cikkszám (csak trim)	Névleges méret mm coll	Leírás
TRIM-RAF82	40-125 1 1/2 - 5	Általános felhasználású kétutas nyomásfenntartó / nyomáscsökkentő szelep beépített tűszeleppel
TRIM-RAF80	150-300 6 - 12	Általános felhasználású kétutas nyomásfenntartó / nyomáscsökkentő szelep

Javasolt áramlás

DN		Áramlási sebesség m ³ /óra	
mm	coll	perc	Max.
40	1 1/2	1	25
50	2	1	45
65	2 1/2	3	70
80D	3D	3	70
80	3	5	90
100D	4D	5	90
100	4	15	150
125	5	15	150
150D	6D	15	150
150	6	15	320
200	8	40	550
250	10	80	950
300	12	100	1200

Rugó beállítása (bar egységben)

RAF82			RAF 80			
Vörös	Zöld (szabv)	Sárga	Kék	Vörös	Zöld (szabv)	Sárga
0,5 - 8	2 - 12	3 - 16	0,5 - 4	0,5 - 6	2 - 10	3 - 16

Általános megjegyzések: A tervező felelősségi körébe tartozik, hogy kiválassza az adott szolgáltatásra alkalmas termékeket és biztosítsa azt, hogy a rendszer nem lépi túl a megengedett nyomás és teljesítmény adatokat. Mindig olvassa el és értse meg a berendezés konstrukcióját. Soha ne szerelje ki a csővezeték egy elemét és ne javítsa vagy módosítsa a csővezeték hibáit anélkül, hogy előtte a rendszert nem nyomásmentesíti és nem üríti ki. Az anyagot ellenőrizze, hogy megfelel-e az adott alkalmazáshoz.